




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic Surface Mount Signal Relay, 12V dc Coil, 1A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TXS2-12V

Overview

Panasonic TXS2-12V (ซีรีส์ G6K) เป็น Surface Mount Signal Relay แบบ DPDT คอยล์ 12V DC กระแสสวิตช์สูงสุด 1 A แรงดันสวิตช์สูงสุด 110V DC กำลังสวิตช์สูงสุด 30 W กำลังคอยล์ 50 mW มีการเคลือบทองที่ขั้วและการก่อสร้างแบบปิดผนึก

จากข้อมูล Relay ตัวนี้ออกแบบเพื่อวงจรสัญญาณที่ต้องการการสัมผัสที่เชื่อถือได้และการทนต่อแรงดันกระชากสูง กำลังคอยล์ต่ำ (50 mW) เหมาะกับงานที่ต้องการบริโภคพลังงานคอยล์น้อย ข้อมูลระบุอายุการใช้งานทั้งแบบไฟฟ้าและกลไกซึ่งบ่งชี้ความทนทานของอุปกรณ์

Features

- Coil Voltage: 12V DC
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: Surface Mount
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Current DC: 1 A
- Maximum Switching Voltage DC: 110 V
- Maximum Switching Power DC: 30 W
- Sealed Construction Allows Automatic Washing
- Outstanding Surge Resistance
- Contact Material: Gold Plated
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
- Isolation Coil To Contact: 1.5 kV
- Life Electrical: 2×10^5 operations
- Life Mechanical: 5×10^7 operations
- Coil Power: 50 mW
- Coil Resistance: 2800 Ω
- Dimensions: 15 x 8.2 x 7.4 mm



Applications

- Domestic Appliances
- General Purpose
- Medical Equipment
- Safety

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage DC	110V
Maximum Switching Power DC	30 W
Series	G6K
Latching	No
Length	15mm
Depth	7.4mm
Height	8.2mm
Dimensions	15 x 8.2 x 7.4mm
Terminal Type	Through Hole
Application	Domestic Appliances, General Purpose, Medical Equipment, Safety
Number of Poles	2
Switching Current	1A
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV
Features	Outstanding Surge Resistance, Sealed Construction Allows Automatic Washing,



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Contact Material	Gold Plated
Life	2 x 10 ⁵ (Electrical) Operations, 5 x 10 ⁷ (Mechanical) Operations
Coil Power	50mW
Coil Resistance	2800Ω



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com