




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Interface Relay, 240 Vac Control, 6 Adc Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 905-4302

Overview

RS PRO 905-4302 เป็น Solid State Interface Relay/optocoupler แบบติดตั้ง DIN (DIN Rail Mount) สำหรับสัญญาณควบคุมสูงสุด 240 Vac และโหลดสูงสุด 6 Adc โดยมีช่วงแรงดันโหลด 3–30 Vdc และช่วงควบคุม 100–240 Vac

ข้อมูลสินค้าแสดงว่าองค์ประกอบในซีรีส์ RS PRO รวม optocoupler, solid state relay และ rail mount terminal blocks เพื่อการแยกสัญญาณและเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการแยกทางไฟฟ้าและการติดตั้งบนราง DIN ตามที่ระบุ พร้อมช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -25°C ถึง $+60^{\circ}\text{C}$

Features

- Manufacturer Part No.: RE-2053
- Series: RS PRO
- Maximum Control Voltage: 240 Vac
- Control Voltage Range: 100–240 Vac
- Maximum Load Current: 6 Adc
- Load Voltage Range: 3–30 Vdc
- Mounting Type: DIN Rail
- Dimensions: 61.7 x 91 x 6.2 mm
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง $+60^{\circ}\text{C}$
- Minimum Load Voltage: 3 Vdc
- Minimum Control Voltage: 100 Vac

Applications

- ระบบที่ต้องการการแยกสัญญาณ (isolation) และการเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์บนราง DIN ตามที่ระบุ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	240 Vac
Maximum Load Current	6 Adc
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	30 Vdc
Minimum Control Voltage	100 Vac
Control Voltage Range	100 - 240 Vac
Load Voltage Range	3 - 30 Vdc
Minimum Load Voltage	3 Vdc
Depth	6.2mm
Series	RS PRO
Length	61.7mm
Width	91mm
Dimensions	61.7 x 91 x 6.2mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Manufacturer Part No.	RE-2053
Operating Temperature Range	-25 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com