



## Industrial Automation Products & Solutions



# Celduc XK Series Solid State Interface Relay, 30 V Control, 3 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : XKD10306

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	30 V
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	60 V
Minimum Control Voltage	5 V
Control Voltage Range	5 - 30 V dc
Switching Type	Burst Fire Control
Load Voltage Range	2 - 60V
Terminal Type	Screw
Number of Poles	1
Minimum Load Current	3 mA
Height	53mm
Series	XK
Length	76.4mm
Output Device	Bipolar Transistor
Depth	17.2mm
Range	XK
Minimum Operating Temperature	-40°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	76.4 x 17.2 x 53mm
Maximum Operating Temperature	+90°C
Standards Met	CE, EAC
Special Features	Control Visualization By LED.
Maximum Turn On Time	20ms
Off State Leakage Current	0.3
Manufacturer Part No.	XKD10306
Operating Temperature Range	-40 - +90°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com