



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc XK Series Solid State Interface Relay, 30 V ac/dc Control, 3 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : XKD70306

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	30 V
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	60 V
Minimum Control Voltage	10 V ac/dc
Control Voltage Range	10 - 30 V
Switching Type	DC
Load Voltage Range	2 - 60V
Terminal Type	Screw
Number of Poles	1
Length	76.4mm
Height	53mm
Output Device	Bipolar Transistor
Depth	17.2mm
Series	XK
Minimum Load Current	5 mA
Range	XK



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+90°C
Dimensions	76.4 x 17.2 x 53mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	CE, EAC
Maximum Turn On Time	20ms
Special Features	Control Visualization By LED.
Operating Temperature Range	-40 - +90°C
Manufacturer Part No.	XKD70306



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com