



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Relay, 2 A Load, DIN Rail Mount, 264 V Load, 30 V Control

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6855

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	2 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	264 V
Minimum Load Voltage	20 V
Maximum Control Voltage	30 V
Minimum Control Voltage	11 V
Switching Type	AC
Control Voltage Range	11 - 30 V
Minimum Load Current	5 mA
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Output Device	Triac
Load Voltage Range	20 - 264V
Dimensions	6.2 x 73 x 93mm
Special Features	Green LED Indicator, Varistor
Standards Met	CSA, GL, UL
Depth	73mm
Off State Leakage Current	1 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	6.2mm
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Height	93mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com