



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Relay, 30 A Load, DIN Rail Mount, 530 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 121-3896

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	30 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	530 V rms
Minimum Load Voltage	48Vrms
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SP
Relay Type	Solid State Relay
Load Voltage Range	48 - 530Vrms
Dimensions	93.2 x 22.5 x 116.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Off State Leakage Current	1mA rms
Length	22.5mm
Depth	116.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Height	93.2mm
Capacitance	8pF
Special Features	LED Indicator
Standards Met	RoHS Compliant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com