



## Industrial Automation Products & Solutions



### Celduc XK Series Solid State Relay, 10 A Load, DIN Rail Mount, 280 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : XKH20120

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	10 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	10 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	10 - 32 V dc
Range	XK
Number of Poles	1
Terminal Type	PCB Pin
Output Device	Bipolar Transistor
Relay Type	AC
Series	XK
Load Voltage Range	12 - 280V
Maximum Turn On Time	0.001ms



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	76.4 x 65 x 25mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	EN60947-4-x, EN61810, IEC
Depth	65mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Special Features	Control Visualization By LED.
Height	76.4mm
Length	25mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com