



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SC8 Series Solid State Relay, 125 A Load, Panel Mount, 400 V rms Load, 30 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SC869110

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	125 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	520 V rms
Minimum Load Voltage	24 V ac
Minimum Control Voltage	5 V dc
Maximum Control Voltage	30 V
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	5 - 30 V dc
Range	Previous Generation
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Output Device	Triac
Relay Type	Single Phase Solid State Relay
Load Voltage Range	24 - 520V ac
Maximum Turn On Time	10ms
Series	SC8



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	58.2 x 44.5 x 27mm
Standards Met	CE, VDE, cURus
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+100°C
Depth	44.5mm
Operating Temperature Range	-40 - +100°C
Length	58.2mm
Off State Leakage Current	3 mA
Height	27mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com