



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SUL8-SUM8 Series Solid State Relay, 32 A Load, Panel Mount, 510 V ac Load, 240 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SUL865970

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	32 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	510 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	240 V dc
Minimum Control Voltage	180 V dc
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	180 - 240 V dc
Minimum Load Current	5 mA
Range	celpac Ready to use
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Output Device	Thyristor
Relay Type	Single Phase Solid State Contactor
Maximum Turn On Time	30 ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	SUL8-SUM8
Load Voltage Range	24 - 510V ac
Dimensions	91 x 22.5 x 73.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	CE, cURus 100kA, EAC
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Length	91mm
Off State Leakage Current	1 mA
Height	73.5mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Depth	22.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com