



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SK Series Solid State Relay, 25 A Load, PCB Mount, 280 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SKL20220

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	8 V dc
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	8 - 32 V dc
Minimum Load Current	5 mA
Range	SK
Number of Poles	1
Terminal Type	Through Hole
Output Device	Thyristor
Relay Type	PCB Relay
Maximum Turn On Time	10 ms
Load Voltage Range	12 - 280V ac
Series	SK



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	43.4 x 6.3 x 24.5mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Depth	6.3mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	CE, EAC, cURus
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Off State Leakage Current	1 mA
Height	24.5mm
Length	43.4mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com