




## Industrial Automation Products & Solutions



# Schneider Electric SSL Series Solid State Relay, 0.1 A Load, PCB Mount, 48 V dc Load, 12 V dc Control

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : SSL1D101JD

## Specifications

| คุณลักษณะ               | รายละเอียด                 |
|-------------------------|----------------------------|
| Maximum Load Current    | 0.1 A                      |
| Mounting Type           | PCB Mount                  |
| Maximum Load Voltage    | 48 V dc                    |
| Minimum Load Voltage    | 1 V dc                     |
| Minimum Control Voltage | 3 V dc                     |
| Maximum Control Voltage | 12 V dc                    |
| Switching Type          | DC                         |
| Control Voltage Range   | 3 - 12 V dc                |
| Minimum Load Current    | 0.001 A                    |
| Range                   | Harmony Solid State Relays |
| Number of Poles         | 1                          |
| Terminal Type           | PCB Pin                    |
| Contact Configuration   | SPST                       |
| Output Device           | MOSFET                     |
| Relay Type              | Single Phase               |
| Series                  | SSL                        |
| Load Voltage Range      | 1 - 48V dc                 |




## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Maximum Turn On Time          | 0.02ms  |
| Better World Product          | Yes   |
| Better World Verification     | Green Premium   |
| Dimensions                    | 28 x 5 x 15mm   |
| Maximum Operating Temperature | +80°C   |
| Capacitance                   | 1.5pF   |
| Minimum Operating Temperature | -20°C   |
| Special Features              | Built-In Diode Protection Circuit & LED Indicator, Mounted on Universal AC/DC Sockets, Slim Interface SSL Relays with PCB Terminals |
| Depth                         | 5mm   |
| Standards Met                 | CE, CSA, UL   |
| Height                        | 15mm  |
| Off State Leakage Current     | 0.001 mA  |
| Length                        | 28mm  |
| Operating Temperature Range   | -20 - +80°C   |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com