




Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SK Series Solid State Relay, 3 A Load, PCB Mount, 60 V dc Load, 30 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SKD10306

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	60 V dc
Minimum Load Voltage	12 V dc
Minimum Control Voltage	3 V dc
Maximum Control Voltage	30 V
Switching Type	DC
Control Voltage Range	3 - 30 V dc
Range	SK
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	1
Terminal Type	PCB Pin
Output Device	Bipolar Transistor
Relay Type	DC Solid State Relay
Series	SK
Maximum Turn On Time	200 \hat{I} / _{4s}
Load Voltage Range	12 - 60V dc
Dimensions	43.2 x 10.2 x 25.4mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Height	25.4mm
Depth	10.2mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	CE, EAC
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Off State Leakage Current	1 mA
Length	43.2mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com