



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SGT 2G Series Solid State Relay, 25 A Load, DIN Rail Mount, 520 V ac Load, 255 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SGT8658502

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	520 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	255 V dc
Minimum Control Voltage	24 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	24 - 255 V dc
Minimum Load Current	5 mA
Range	cel3pac
Number of Poles	3
Terminal Type	Screw
Output Device	Thyristor
Relay Type	Solid State Relay
Load Voltage Range	24 - 520V ac
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Series	SGT 2G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	89.8 x 105.5 x 98mm
Special Features	Direct Copper Bonding (DCB) Technology, Zero Cross
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Standards Met	CE, EAC, cURus
Depth	105.5mm
Length	89.8mm
Height	98mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Off State Leakage Current	1 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com