



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SGT 2G Series Solid State Relay, 50 A Load, Panel Mount, 660 V ac Load, 30 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SGT9854300

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	50 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	660 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	30 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 30 V dc
Range	cel3pac
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	3
Terminal Type	Screw
Output Device	Thyristor
Relay Type	Solid State Relay
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Load Voltage Range	24 - 660V ac
Series	SGT 2G



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	100 x 34.7 x 76.5mm
Height	76.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Off State Leakage Current	1 mA
Length	100mm
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Depth	34.7mm
Standards Met	CE, EAC, cURus
Special Features	Direct Copper Bonding (DCB) Technology, Zero Cross



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com