




Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SF-SP7-SP8 Series Solid State Relay, 10 A Load, Panel Mount, 280 V rms Load, 30 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SF541310

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	10 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V rms
Minimum Load Voltage	12 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	30 V
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	4 - 30 V dc
Range	SF-SP7-SP8
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	1
Terminal Type	Faston
Output Device	Triac
Relay Type	Single Phase Solid State Relay
Maximum Turn On Time	10ms
Load Voltage Range	12 - 280V ac
Series	SF-SP7-SP8



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	35.5 x 21 x 15mm
Maximum Operating Temperature	+90°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	21mm
Off State Leakage Current	3 mA
Length	35.5mm
Operating Temperature Range	-40 - +90°C
Height	15mm
Standards Met	CE, cURus



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com