



## Industrial Automation Products & Solutions



# Celduc SOB5 Series Solid State Relay, 2 x 25 A Load, Panel Mount, 280 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SOB542460

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	2 x 25 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	3 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	3 - 32 V dc
Range	dual okpac
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	2
Terminal Type	Faston
Output Device	Triac
Relay Type	AC
Load Voltage Range	12 - 280V ac
Maximum Turn On Time	10ms
Series	SOB5



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	45 x 58 x 19.5mm
Height	19.5mm
Off State Leakage Current	1 mA
Length	45mm
Operating Temperature Range	-40 - +100°C
Depth	58mm
Maximum Operating Temperature	+100°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Special Features	Zero-Cross AC Output, Power and Control Connections by FASTon Terminals
Standards Met	CE



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com