



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SK Series Solid State Relay, 4 A Load, PCB Mount, 460 V ac Load, 30 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SKA20440

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	4 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	460 V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	30 V
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	4 - 30 V dc
Range	SK
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	1
Output Device	Triac
Relay Type	PCB Relay
Series	SK
Maximum Turn On Time	10ms
Load Voltage Range	12 - 460V ac
Dimensions	43.2 x 10.2 x 25mm
Depth	10.2mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Height	25mm
Off State Leakage Current	0.1 mA
Length	43.2mm
Standards Met	CE, VDE, EAC, cURus
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com