



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc Solid State Relay, 40 A Load, Panel Mount, 530 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSQC480D40-C

Overview

I-Autoc KSQC series เป็น solid state relay แบบเอาต์พุต AC สำหรับระบบสามเฟส มาพร้อม internal MCU control unit ที่ให้ฟังก์ชันการตรวจจับและการป้องกัน เช่น over temperature, SCR fault, load disconnection และ phase-lack detection

Features

- กระแสโหลดสูงสุด 40 A
- ติดตั้งแบบ Panel Mount
- แรงดันโหลดสูงสุด 530 V ac (ช่วง 48 - 530 V ac)
- แรงดันควบคุม 10 - 32 V dc (ขั้นต่ำ 10 V dc, สูงสุด 32 V dc)
- การสวิตช์แบบ Zero Cross
- เอาต์พุตเป็น SCR (Output Device: SCR)
- ประเภทรีเลย์: Three Phase
- Terminal Type: Screw
- Maximum Turn On Time 35 ms
- Off State Leakage Current 5 mA
- ขนาด 105 x 78 x 38 mm (Length 105mm, Width/Depth 78mm, Height 38mm)
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -30 ถึง +80°C
- ผ่านมาตรฐาน CE
- ฟังก์ชันพิเศษ: Fault Indication, Internal RC/MOV Protection Circuit, Load Disconnection Detection, Over Temperature Protection, Phase-Lack Detection, SCR Failure Detection

Applications

- ระบบสามเฟสที่ต้องการการเฝ้าระวังและการป้องกันในตัว
- งานสวิตช์โหลด AC ที่ต้องการ Zero Cross switching และการป้องกัน SCR

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	40 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	530 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	10 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	10 - 32 V dc
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Relay Type	Three Phase
Load Voltage Range	48 - 530V ac
Maximum Turn On Time	35ms
Dimensions	105 x 78 x 38mm
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Length	105mm
Off State Leakage Current	5 mA
Height	38mm
Depth	78mm
Standards Met	CE
Special Features	Fault Indication Function, Internal RC/MOV Protection Circuit, Load Disconnection Detection Function, Over Temperature Protection, Phase-Lack Detection Function, SCR Failure Detection Function



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution