



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom 8413 Series Solid State Relay, 25 A rms Load, Panel Mount, 280 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : 84137010

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A rms
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	3 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	3 - 32 V dc
Range	Easy Pick
Minimum Load Current	50 mA rms, 50 mA rms
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Relay Type	Solid State Relay
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Load Voltage Range	24 - 280V ac
Series	8413



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	44.5 x 57.3 x 30.9mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Capacitance	8pF
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	57.3mm
Standards Met	CE, CSA LR 38595, cULus Recognised E79183, EMC Compliant, EN 60950-1, EN 62314:2006, IEC, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, TUV, UL
Special Features	Improved SEMS Screw & Washer, IP20, LED Input Status Indicator, Redesigned Housing with Anti-Rotation Barriers
Height	30.9mm
Off State Leakage Current	0.1mA rms
Length	44.5mm
Operating Temperature Range	-40 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com