



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc KSI Series Solid State Relay, 80 A Load, Panel Mount, 280 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSI240D80R-L

Overview

i-Autoc รุ่น KSI240D80R-L จากซีรีส์ KSI รีเลย์โซลิดสเตตเฟสเดียว รองรับโหลด 80 A, ติดตั้งแบบ Panel Mount, โหลดสูงสุด 280 V ac, ควบคุมด้วย 4 - 32 V dc

KSI series ออกแบบเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรมที่ยืดหยุ่น โดยรองรับเอาต์พุตแบบ TRIAC หรือ SCR และรองรับภาระแบบ resistive, inductive และ capacitive สเปกมีตัวเลือกฟิวเจอร์เสริมเช่น Build-In MOV/TVS และมี LED แสดงสถานะ

Features

- Maximum Load Current: 80 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Maximum Load Voltage: 280 V ac
- Minimum Load Voltage: 48 V ac
- Control Voltage Range: 4 - 32 V dc
- Switching Type: Random
- Terminal Type: Screw
- Output Device: SCR, TRIAC
- Relay Type: Single Phase
- Maximum Turn On Time: 1ms
- Off State Leakage Current: 5 mA
- Dimensions: 58.4 x 45.7 x 20.5mm
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C
- Special Features: Build-In MOV/TVS Option, DC Control, Dielectric Strength, LED Indicator, TRIAC or SCR Output
- Series: KSI
- Standards Met: CCCs, CE, CULus, TUV
- Model: KSI240D80R-L
- Brand: i-Autoc



Applications

- งานอุตสาหกรรมหลากหลายที่ต้องการสวิตช์โซลิดสเตทสำหรับโหลด resistive, inductive หรือ capacitive ตามคำอธิบาย
- การติดตั้งบนแผง (Panel Mount) ตามสเปกการติดตั้ง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	80 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Random
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR, TRIAC
Relay Type	Single Phase
Series	KSI
Maximum Turn On Time	1ms
Load Voltage Range	48 - 280V ac
Dimensions	58.4 x 45.7 x 20.5mm
Off State Leakage Current	5 mA
Length	58.4mm
Height	20.5mm
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Special Features	Build-In MOV/TVS Option, DC Control, Dielectric Strength, LED Indicator, TRIAC or SCR Output
Depth	45.7mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	CCCs, CE, CULus, TUV



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com