



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SOR Series Solid State Relay, 75 A Load, Panel Mount, 510 V rms Load, 32 V Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SOR867070

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	75 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	510 V rms
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	32 V
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	3.5 - 32 V dc
Minimum Load Current	5 mA
Range	okpac
Number of Poles	1
Terminal Type	Spring
Output Device	Triac
Relay Type	Single Phase Solid State Relay
Maximum Turn On Time	10ms
Load Voltage Range	24 - 510V ac
Series	SOR
Dimensions	58.5 x 45 x 30mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+100°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	45mm
Standards Met	CE, VDE, cURus 100kA, EAC
Operating Temperature Range	-40 - +100°C
Length	58.5mm
Height	30mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com