



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata / Crydom Solid State Relay, 30 A Load, DIN Rail Mount, 280 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : CKRD4830-10

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	30 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V rms
Minimum Load Voltage	24 V rms
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Instantaneous
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.15 A rms
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Output Device	SCR
Maximum Turn On Time	10 ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Load Voltage Range	24 - 280Vrms
Dimensions	22.5 x 81.3 x 81.9mm
Depth	81.3mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Length	22.5mm
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Height	81.9mm
Off State Leakage Current	10 mA rms
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com