



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Relay Series Solid State Relay, 50 A Load, Panel Mount, 530 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : SSP3A250BD

Overview

Schneider Electric Harmony Relay ซีรีส์ Zelio เป็น solid state relay แบบติดตั้งแผง (Panel Mount) สำหรับการสวิตช์โหลด AC ออกแบบเพื่อการบูรณาการกับระบบควบคุมอัตโนมัติและการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม/อาคาร โดยมีคุณสมบัติกะทัดรัดและรองรับการกระจายความร้อนสูง

Features

- Maximum Load Current: 50 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Maximum Load Voltage: 530 V ac
- Load Voltage Range: 48 - 530 V ac
- Control Voltage Range: 4 - 32 V dc (Minimum Control Voltage 4 V dc, Maximum Control Voltage 32 V dc)
- Switching Type: AC
- Output Device: SCR
- Number of Poles: 3 (Contact Configuration: 3P-NO)
- Terminal Type: Screw
- Minimum Load Current: 0.1 A
- Off State Leakage Current: 3 mA
- Maximum Turn On Time: 8.33ms
- Capacitance: 8pF
- Dimensions: 101.3 x 97.8 x 35.5mm
- Operating Temperature Range: -40 - +80°C
- Standards Met: CE, CSA, UL
- Special Features: For Robust Applications Requiring Considerable Heat Dissipation; SSP & SSRP Ranges Panel Mount Individually
- Series: Harmony Relay
- Better World Verification: Green Premium



Applications

- การบูรณาการกับระบบควบคุมอัตโนมัติ
- การสวิตซ์โหลด AC ในงานอุตสาหกรรมและอาคาร
- การติดตั้งแบบแผง (panel mount)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	50 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	530 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	AC
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.1 A
Number of Poles	3
Contact Configuration	3P-NO
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Relay Type	Three Channel Three Phase
Maximum Turn On Time	8.33ms
Series	Harmony Relay
Load Voltage Range	48 - 530V ac
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Dimensions	101.3 x 97.8 x 35.5mm
Depth	97.8mm
Off State Leakage Current	3 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Height	35.5mm
Standards Met	CE, CSA, UL
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Capacitance	8pF
Special Features	For Robust Applications Requiring Considerable Heat Dissipation, SSP & SSRP Ranges Panel Mount Individually
Length	101.3mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com