



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sensata Crydom CKR24 Series Solid State Relay, 30 A Load, DIN Rail Mount, 280 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : CKRD2430-10

## Specifications

| คุณลักษณะ               | รายละเอียด    |
|-------------------------|---------------|
| Maximum Load Current    | 30 A          |
| Mounting Type           | DIN Rail      |
| Maximum Load Voltage    | 280 V rms     |
| Minimum Load Voltage    | 24 V rms      |
| Maximum Control Voltage | 32 V dc       |
| Minimum Control Voltage | 4 V dc        |
| Switching Type          | Instantaneous |
| Control Voltage Range   | 4 - 32 V dc   |
| Minimum Load Current    | 0.15 A rms    |
| Contact Configuration   | SPST          |
| Terminal Type           | Screw         |
| Output Device           | SCR           |
| Maximum Turn On Time    | 10 ms         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Load Voltage Range            | 24 - 280Vrms         |
| Series                        | CKR24                |
| Dimensions                    | 22.5 x 81.3 x 81.9mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                |
| Standards Met                 | CE                   |
| Capacitance                   | 8pF                  |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                |
| Operating Temperature Range   | -40 - +80°C          |
| Length                        | 22.5mm               |
| Off State Leakage Current     | 10 mA rms            |
| Depth                         | 81.3mm               |
| Height                        | 81.9mm               |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com