



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata / Crydom CMR24 Series Solid State Relay, 65 A Load, DIN Rail Mount, 280 V Load, 32 V Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : CMRD2465

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------|---------------------|
| Maximum Load Current | 65 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Maximum Load Voltage | 280 V |
| Minimum Load Voltage | 24 V ac |
| Maximum Control Voltage | 32 V |
| Minimum Control Voltage | 3 V dc |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 3 - 32 V dc |
| Minimum Load Current | 0.25 A |
| Terminal Type | Screw |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | SCR |
| Relay Type | Solid State Relay |
| Maximum Turn On Time | 1/2 Cycle |
| Series | CMR24 |
| Load Voltage Range | 24 - 280V ac |
| Dimensions | 109 x 44.5 x 76.2mm |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Off State Leakage Current | 10 mA rms |
| Length | 109mm |
| Operating Temperature Range | -40 - +80°C |
| Height | 76.2mm |
| Special Features | Random-fire |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Depth | 44.5mm |
| Capacitance | 8pF |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com