



## Industrial Automation Products & Solutions



### TE Connectivity Solid State Relay, 3 A Load, PCB Mount, 280 V rms Load, 8 V dc Control

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : OAC-5

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	280 V rms
Minimum Load Voltage	24 V rms
Maximum Control Voltage	8 V dc
Minimum Control Voltage	3 V dc
Switching Type	AC/DC
Control Voltage Range	3 - 8 V dc
Minimum Load Current	0.05 A
Contact Configuration	SPST
Terminal Type	PCB Pin
Output Device	Triac
Package Style	Module
Maximum Turn On Time	8.3 ms
Load Voltage Range	24 - 280Vrms
Dimensions	43.18 x 15.2 x 31.8mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Depth	15.2mm



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	43.2mm
Minimum Operating Temperature	-30°C
Height	31.8mm
Off State Leakage Current	2 mA rms
Operating Temperature Range	-30 - +80°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com