



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Series 1 Series Solid State Relay, 10 A Load, Panel Mount, 280 V rms Load, 32 V Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : D2410PG

Overview

รีเลย์โซลิดสเตตจาก Sensata | Crydom ที่มีช่วงแรงดันควบคุม 3 - 32 V DC ช่วยลดการฟิงการีเลย์เชิงกลเพื่อลดการบำรุงรักษาและเพิ่มความน่าเชื่อถือ

รุ่นนี้ให้ความยืดหยุ่นด้านแรงดันควบคุมตั้งแต่ 3 ถึง 32 V dc และเป็นแบบ Zero Cross ตามสเปคจึงเหมาะสำหรับการควบคุมที่ต้องการลดการใช้รีเลย์เชิงกลตามข้อความต้นฉบับ

Features

- Maximum Load Current: 10 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Maximum Load Voltage: 280 V rms
- Minimum Load Voltage: 24 V ac
- Control Voltage Range: 3 - 32 V dc
- Minimum Control Voltage: 3 V dc
- Maximum Control Voltage: 32 V
- Switching Type: Zero Cross
- Minimum Load Current: 40 mA
- Terminal Type: Screw
- Output Device: SCR
- Load Voltage Range: 24 - 280V ac
- Maximum Turn On Time: 10 ms
- Dimensions: 58.4 x 45.7 x 22.9mm
- Capacitance: 8pF
- Operating Temperature Range: -40 - +80°C
- Standards Met: CE, EN 60950-1, UL
- Off State Leakage Current: 10 mA



Applications

- การเปิด/ปิดวงจรที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านแรงดันควบคุมและการลดการบำรุงรักษา

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|----------------------|
| Maximum Load Current | 10 A |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 V rms |
| Minimum Load Voltage | 24 V ac |
| Maximum Control Voltage | 32 V |
| Minimum Control Voltage | 3 V dc |
| Switching Type | Zero Cross |
| Control Voltage Range | 3 - 32 V dc |
| Minimum Load Current | 40 mA |
| Terminal Type | Screw |
| Output Device | SCR |
| Load Voltage Range | 24 - 280V ac |
| Series | Series 1 |
| Maximum Turn On Time | 10 ms |
| Dimensions | 58.4 x 45.7 x 22.9mm |
| Depth | 45.7mm |
| Off State Leakage Current | 10 mA |
| Standards Met | CE, EN 60950-1, UL |
| Capacitance | 8pF |
| Height | 22.9mm |
| Length | 58.4mm |
| Operating Temperature Range | -40 - +80°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature

-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com