



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom CW Series Solid State Relay, 90 A rms Load, Panel Mount, 660 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : CWD4890

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	90 A rms
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	660 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	250mA rms
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Relay Type	Solid State Relay
Maximum Turn On Time	1/2 cycle + 1 ms
Load Voltage Range	48 - 660V ac
Series	CW
Dimensions	44.5 x 57.3 x 22.6mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Off State Leakage Current	1mArms
Length	44.5mm
Standards Met	CE, CSA LR 38595, cULus Recognised E79183, EN 60950-1, EN 62314:2006, IEC, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, TUV, UL
Special Features	AC or DC Control, DBC Substrate for Superior Thermal Performance, Epoxy-Free Design, Improved SEMS Screw & Washer, LED Status Indicators, Redesigned Housing with Anti-Rotation Barriers, Removable IP20 Touch-Safe Cover, Universal AC/DC Control
Depth	57.3mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	22.6mm
Capacitance	8pF



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com