



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Solid State Relay, 10 A Load, PCB Mount, 100 V dc Load, 28 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : CMXE100D10

Overview

Solid state relay แบบเอาต์พุต MOSFET สำหรับสวิตช์ DC ในแพ็คเกจ PCB style SIP เหมาะสำหรับการควบคุมโซลินอยด์วาล์วและงานควบคุมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง

Features

- เอาต์พุตเป็น MOSFET (SPST)
- รองรับแรงดันโหลด 0 - 100 V dc
- กระแสโหลดสูงสุด 10 A
- ควบคุมด้วยแรงดัน DC 20 - 28 V
- แพ็คเกจ SIP สำหรับการติดตั้งแบบ PCB (Through Hole)
- เวลาเปิดสูงสุด 1 ms
- อุณหภูมิทำงาน -30 ถึง +80°C
- กระแสรั่วในสถานะปิด 100 μ A dc
- มิติ: 43.1 x 7.6 x 25.4 mm

Applications

- การสวิตช์ DC
- การควบคุมโซลินอยด์วาล์วทั่วไป
- การใช้งานควบคุมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	10 A
Mounting Type	PCB Mount




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Load Voltage	100 V dc
Minimum Load Voltage	0 V dc
Minimum Control Voltage	20 V dc
Maximum Control Voltage	28 V dc
Switching Type	DC
Control Voltage Range	20 - 28 V dc
Minimum Load Current	0 A
Terminal Type	Through Hole
Contact Configuration	SPST
Output Device	MOSFET
Package Style	SIP
Maximum Turn On Time	1 ms
Load Voltage Range	0 - 100V dc
Dimensions	43.1 x 7.6 x 25.4mm
Minimum Operating Temperature	-30°C
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Length	43.1mm
Off State Leakage Current	100 \hat{I} ¼A dc
Depth	7.6mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Height	25.4mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com