



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SE-SS Series Solid State Relay, 3 A Load, PCB Mount, 60 V dc Load, 40 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SSC24306

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	60 V dc
Minimum Load Voltage	3 V dc
Minimum Control Voltage	8 V dc
Maximum Control Voltage	40 V dc
Switching Type	DC
Control Voltage Range	8 - 40 V dc
Range	SE-SS
Number of Poles	1
Terminal Type	PCB Pin
Relay Type	DC Interface Relay
Series	SE-SS
Maximum Turn On Time	100 \hat{I} ¼s
Load Voltage Range	3 - 60V dc
Dimensions	44 x 15 x 33mm
Maximum Operating Temperature	+90°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	15mm
Height	33mm
Off State Leakage Current	1 mA
Length	44mm
Operating Temperature Range	-40 - +90°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com