



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom 1 Series Solid State Relay, 10 A rms Load, Panel Mount, 280 V dc Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : D2410K

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	10 A rms
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V dc
Minimum Load Voltage	24 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	150mA rms
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Relay Type	Solid State Relay
Load Voltage Range	24 - 280V ac
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Series	1
Dimensions	44.5 x 57.3 x 26.4mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Length	44.5mm
Off State Leakage Current	1mArms
Maximum Operating Temperature	+80°C
Capacitance	8pF
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	26.4mm
Standards Met	CE, CSA LR 81689, cULus Recognised E116949, EN 60950-1, IEC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 62314, UL, VDE Approved 10143 UG
Special Features	AC or DC Control, Direct Bond Copper Substrate, Direct Power Lead Frame, Epoxy-Free Design, Improved SEMS Screw & Washer, Redesigned Housing with Anti-Rotation Barriers
Depth	57.3mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com