



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Solid State Relay, 75 A Load, Panel Mount, 660 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : SSP1A475BDS

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	75 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	660 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Voltage
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.15 A
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Output Device	SCR
Relay Type	Solid State Relay
Maximum Turn On Time	1/2 cycle + 1 ms
Load Voltage Range	48 - 660V ac
Better World Product	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Better World Verification	Green Premium
Dimensions	44.45 x 45.33 x 58.89mm
Capacitance	8pF
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Special Features	Green LED for Input Visualization
Standards Met	CE, CSA, EAC, EN/IEC, REACH, UL
Length	44.5mm
Height	58.9mm
Off State Leakage Current	<= 1 mA
Depth	45.3mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com