



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom HA AND HD Series Solid State Relay, 50 A Load, Panel Mount, 530 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : HD4850-10

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	50 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	530 V rms
Minimum Load Voltage	48 V rms
Minimum Control Voltage	3 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Instantaneous
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	40 mA rms
Contact Configuration	SPST
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Load Voltage Range	48 - 530Vrms
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Series	HA AND HD
Dimensions	45.7 x 19.8 x 58.4mm
Maximum Operating Temperature	+80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-40°C
Length	45.7mm
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Standards Met	CE
Capacitance	8pF
Off State Leakage Current	10 mA rms
Depth	19.8mm
Height	58.4mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com