




Industrial Automation Products & Solutions



Broadcom ASSR-1218 Series Solid State Relay, 0.2 A Load, Surface Mount, 60 V Load, 0.8 V Control

ผู้ผลิต : Broadcom

รหัสสินค้า : ASSR-1228-302E

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	0.2 A
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Load Voltage	60 V
Minimum Load Voltage	-60 V
Maximum Control Voltage	0.8 V
Switching Type	AC/DC, DC Only
Terminal Type	4 Pin
Contact Configuration	SPST
Output Device	MOSFET
Relay Type	PhotoMOSFET
Package Style	SO
Series	ASSR-1218
Maximum Turn On Time	5ms
Load Voltage Range	-60 - +60V
Dimensions	4.3 x 4.4 x 2mm
Length	4.3mm
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Height	2mm
Capacitance	0.4pF
Maximum Operating Temperature	+85°C
Off State Leakage Current	1 ¼A
Depth	4.4mm
Special Features	High-Speed Photovoltaic Diode Array
Operating Temperature Range	-40 - +85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com