



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Solid State Relay, 25 A rms Load, PCB Mount, 530 V ac Load, 32 V Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : PFE380D25

Overview

Sensata / Crydom PFE380D25 Solid State Relay (SSR) สำหรับ PCB Mount, โหลดสูงสุด 25 A rms, โหลดสูงสุด 530 V ac, ความคุมสูงสุด 32 V

อุปกรณ์เป็น SSR แบบเอาต์พุตเป็น SCR ที่มีเรตการกระแสดต่อเนื่องสูงและค่ารั่วไหลต่ำ ข้อมูลระบุเวอร์ชันควบคุมทั้ง AC หรือ DC และการสวิตช์แบบ Zero Cross เหมาะสำหรับงานกำลังที่ต้องการความทนทานและความน่าเชื่อถือ

Features

- เอาต์พุตแบบ SCR
- เรตการกระแสดต่อเนื่องสูง: 25 A rms
- Mounting: PCB Mount
- Load Voltage Range: 48 - 530 V ac
- Control Voltage Range: 15 - 32 V dc (Maximum Control Voltage: 32 V)
- Switching Type: Zero Cross
- Minimum Load Current: 0.06 A
- ค่ารั่วไหลต่ำ (Low leakage) ขณะปิด
- ขนาด: 43.1 x 22.8 x 34.3 mm
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -30 - +80°C

Applications

- งานกำลังที่ต้องการ SSR สำหรับโหลด AC
- แอปพลิเคชันที่ต้องการเรตการกระแสดต่อเนื่องสูงและค่ารั่วไหลต่ำ

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A rms
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	530 V rms
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	32 V
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	15 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.06 A
Output Device	SCR
Load Voltage Range	48 - 530V ac
Dimensions	43.1 x 22.8 x 34.3mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Depth	22.8mm
Height	34.3mm
Length	43.1mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com