



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SG9-SV9-SW9 Series Solid State Relay, 8.5 A rms Load, DIN Rail Mount, 500 V ac Load, 30 V Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SW961230

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	8.5 A rms
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	500 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	30 V
Switching Type	Random
Control Voltage Range	12 - 30 V dc
Minimum Load Current	100 mA
Range	celpac Ready to use
Number of Poles	2
Terminal Type	Screw
Output Device	Triac
Relay Type	AC Motor Reverser
Maximum Turn On Time	20ms
Series	SG9-SV9-SW9
Load Voltage Range	24 - 500V ac
Dimensions	155 x 83 x 110mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+100°C
Depth	83mm
Length	155mm
Standards Met	CE
Height	110mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com