



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc KSI Series Solid State Relay, 80 A Load, Panel Mount, 530 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSI480D80-L(083)

Overview

KSI ซีรีส์รีเลย์โซลิดสเตตแบบเฟสเดียว รุ่น KSI480D80-L(083) รองรับกระแสโหลดสูงสุด 80 A ติดตั้งแบบ Panel Mount สำหรับโหลด 48-530 V ac และควบคุมด้วย 4-32 V dc

รีเลย์โซลิดสเตตรุ่นนี้ใช้เอาต์พุตเป็น TRIAC หรือ SCR และรองรับโหลดประเภท resistive, inductive หรือ capacitive ตามที่ระบุ มีฟีเจอร์ Zero Cross switching, ตัวเลือก Build-In MOV/TVS, LED indicator และผ่านมาตรฐาน CCCs, CE, CULus, TUV ซึ่งระบุในสเปค

Features

- Maximum Load Current: 80 A
- Load Voltage Range: 48 - 530 V ac
- Control Voltage Range: 4 - 32 V dc
- Mounting Type: Panel Mount
- Switching Type: Zero Cross
- Output Device: SCR, TRIAC
- Terminal Type: Screw
- Off State Leakage Current: 5 mA
- Maximum Turn On Time: 10 ms
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C
- Dimensions: 58.6 x 45.7 x 24.5 mm
- Standards Met: CCCs, CE, CULus, TUV
- Special Features: Build-In MOV/TVS Option, DC Control, Dielectric Strength, LED Indicator

Applications

- การสวิตช์โหลดแบบเฟสเดียวในงานอุตสาหกรรมตามคำอธิบาย
- ระบบควบคุมที่ต้องการสวิตช์สำหรับโหลดประเภท resistive, inductive หรือ capacitive (ระบุในคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	80 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	530 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR, TRIAC
Relay Type	Single Phase
Load Voltage Range	48 - 530V ac
Maximum Turn On Time	10ms
Series	KSI
Dimensions	58.6 x 45.7 x 24.5mm
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Length	58.6mm
Off State Leakage Current	5 mA
Maximum Operating Temperature	+80°C
Height	24.5mm
Standards Met	CCCs, CE, CULus, TUV
Special Features	Build-In MOV/TVS Option, DC Control, Dielectric Strength, LED Indicator, TRIAC or SCR Output
Depth	45.7mm
Minimum Operating Temperature	-30°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com