



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Plug In Timer Relay, 230V ac, 4-Contact, 0.2 → 5min, 1-Function, 4PDT

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 179-2963

## Overview

RS PRO Plug In Timer Relay แบบ 14 พิน สำหรับงานตั้งเวลา On delay 0.2–5 นาที แรงดันจ่าย 230V ac และมีการแสดงผลด้วยหน้าปัดอนาล็อก

รีเลย์ตั้งเวลาแบบเสียบปลั๊กออกแบบมาเพื่อการตั้งค่าแบบมองเห็นได้ง่ายและใช้งานเป็นฟังก์ชัน On delay โดยมีคอนแทก 4 ชุดในรูปแบบ 4PDT เหมาะสำหรับงานควบคุมเวลาในตู้คอนโทรลหรือโมดูลที่รองรับฐาน 14 พิน

## Features

- Supply Voltage: 230V ac
- Mounting Type: Plug In (14-Pin Connector)
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.2 - 5 min
- Number of Contacts: 4
- Contact Configuration: 4PDT
- Time Increment: Minutes
- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 230V ac
- Width: 21.5mm, Length: 53mm, Depth: 2.8mm
- Operating Temperature Range: -10°C to +55°C
- Time Delay (specified): 0.2s

## Applications

- การตั้งเวลาระบบควบคุมแบบ On delay
- การใช้งานในโมดูลหรือแผงควบคุมที่รองรับฐาน 14 พิน

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด       |
|-------------------------------|------------------|
| Supply Voltage                | 230V ac          |
| Mounting Type                 | Plug In          |
| Mode of Operation             | ON Delay         |
| Time Range                    | 0.2 - 5min       |
| Number of Contacts            | 4                |
| Number of Timer Functions     | Single           |
| Contact Configuration         | 4PDT             |
| Time Increment                | Minutes          |
| Maximum Current               | 3A               |
| Maximum Voltage               | 230V ac          |
| Terminal Type                 | 14-Pin Connector |
| Switch Configuration          | 4PDT             |
| Width                         | 21.5mm           |
| Depth                         | 2.8mm            |
| Maximum Operating Temperature | +55°C            |
| Length                        | 53mm             |
| Minimum Operating Temperature | -10°C            |
| Time Delay                    | 0.2s             |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com