



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO DIN Rail Mount Timer Relay, 24V ac, 1-Contact, 0.3 s → 30h, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 896-6829

Overview

RS PRO DIN Rail Mount Timer Relay รุ่น 896-6829 เป็นรีเลย์จับเวลาแบบ OFF Delay สำหรับติดตั้งบน DIN Rail รองรับแรงดัน 24V ac/dc และ 110V ac ช่วงเวลา 0.3 s ถึง 30 h

รีเลย์ชนิด OFF Delay แบบฟังก์ชันเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานบนตู้คอนโทรลที่ยึด DIN Rail ให้ความยืดหยุ่นด้านแรงดัน (24V ac/dc หรือ 110V ac) และช่วงการหน่วงตั้งแต่เศษวินาทีจนถึงหลายชั่วโมง ขั้วต่อเป็นแบบสกรูและการกำหนดสวิตช์เป็น SPDT (SPCO)

Features

- Supply Voltage: 24 V ac/dc, 110V ac
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: OFF Delay
- Time Range: 0.3 s - 30 h
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT (SPCO)
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 5A
- Minimum Voltage: 20.4 V ac/dc, 93.5 V ac
- Minimum Current: 0.1A
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Time Delay: 100 ms

Applications

- การติดตั้งบน DIN Rail ในตู้คอนโทรล
- การใช้งานที่ต้องการฟังก์ชัน OFF Delay



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V ac/dc, 110V ac
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	OFF Delay
Time Range	0.3 s - 30h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	24 V ac/dc, 110V ac
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	SPCO
Minimum Voltage	20.4 V ac/dc, 93.5V ac
Width	90mm
Power Supply	External
Depth	58.5mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Length	17.5mm
Minimum Current	0.1A
Time Delay	100ms
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution