



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 3 → 60s, 1-Function, SPST

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 031884 ETR4-51-A

Overview

ไทม์เมอร์รีเลย์ติดตั้ง DIN (DIN Rail) ย่านจ่ายไฟ 24–240V ac/dc จำนวน 2 คอนแทก ช่วงเวลา 3–60 วินาที ฟังก์ชันเดียว การต่อขาแบบ SPST

อุปกรณ์จะบล็อกกระแสจนกว่าระบบจะพร้อมสำหรับการควบคุมวงจรอย่างปลอดภัย มีดีเลย์ปรับได้ระหว่าง 3 และ 60s ข้อมูลให้ช่วงดีเลย์และการทำงานพื้นฐานตามที่ระบุ

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Star Delta
- Time Range: 3 - 60s
- Number of Contacts: 2
- Number of Timer Functions: Single
- Contact Configuration: SPST
- Time Increment: Seconds
- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 240 V dc, 400V ac
- Terminal Type: Screw
- Switch Configuration: DPDT
- Width: 22.5mm
- Power Supply: External
- Minimum Voltage: 24V ac/dc



- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Depth: 103mm
- Length: 82.5mm
- Time Delay (Recovery): 70ms

Applications

- การใช้งานบนราง DIN ในตู้คอนโทรลและระบบไฟฟ้า
- งานที่ต้องการหน่วงเวลาในการควบคุมวงจรตามช่วงเวลา 3–60s

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Star Delta
Time Range	3 - 60s
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPST
Time Increment	Seconds
Maximum Current	3A
Maximum Voltage	240 V dc, 400V ac
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	DPDT
Width	22.5mm
Power Supply	External
Minimum Voltage	24V ac/dc
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	103mm
Length	82.5mm
Time Delay	(Recovery) 70ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature

-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com