



Industrial Automation Products & Solutions



Crouzet DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1-Contact, 0.1 s → 100h, SPDT

ผู้ผลิต : Crouzet

รหัสสินค้า : 88827105

Overview

Crouzet DIN Rail Mount Timer Relay รุ่น 88827105 เป็นรีเลย์เวลาแบบมัลติฟังก์ชันขนาดกะทัดรัด ติดตั้งบนราง DIN มีเอาต์พุตแบบโซลิดสเตต รองรับแหล่งจ่าย 24 - 240 V ac และ 24 V dc, มีคอนแทค 1 จุดแบบ SPDT และช่วงเวลา 0.1 s ถึง 100 ชั่วโมง

อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับตู้ควบคุมที่ต้องการความเสถียรของสัญญาณเอาต์พุตและความยืดหยุ่นในการแยกการจ่ายไฟ เนื่องจากมีเอาต์พุตแบบโซลิดสเตตและรองรับการจ่ายไฟภายนอก ตัวเครื่องมีความกะทัดรัด (กว้าง 17.5mm)



เหมาะกับการประหยัดพื้นที่บนราง DIN

Features

- รองรับแรงดันจ่าย 24 - 240 V ac และ 24 V dc
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- ฟังก์ชันเวลาแบบ Multi Function (Asymmetrical, Interval, OFF Delay, ON Delay, ON Pulse, Symmetrical)
- ช่วงเวลา 0.1 s ถึง 100 h
- เอาต์พุต 1 คอนแทค (SPDT)
- เอาต์พุตแบบโซลิดสเตต (solid-state output) — มีการระบุในคำอธิบาย
- เทอร์มินอลแบบสกู
- กำลังไฟจ่ายแยก (External Power Supply)
- กระแสสูงสุด 8 A, กระแสขั้นต่ำ 10 mA
- วัสดุคอนแทค Silver Nickel
- การหน่วงเวลา 30 ms
- ขนาด: กว้าง 17.5mm ยาว 90mm ลึก 60mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20°C ถึง +60°C
- การตั้งเวลาเป็น Hours, Minutes, Seconds

Applications

- ใช้ในตู้ควบคุมที่ต้องการรีเลย์เวลาแบบมัลติฟังก์ชัน
- งานที่ต้องการการหน่วงเวลา/พัลส์ในช่วงกว้าง
- ระบบที่ต้องการเอาต์พุตเสถียรและการแยกแหล่งจ่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240 V ac, 24V dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Asymmetrical, Interval, OFF Delay, ON Delay, ON Pulse, Symmetrical
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Current	8A
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Power Supply	External
Width	17.5mm
Minimum Current	10mA
Length	90mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	60mm
Time Delay	30ms
Contact Material	Silver Nickel
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com