



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.05 → 1s,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R2CMR

Overview

Schneider Electric Harmony Time RE22R2CMR เป็นรีเลย์ตั้งเวลาติดราง DIN แบบ OFF Delay รองรับแรงดัน 24 - 240 V ac/dc และมีช่วงเวลาให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 0.05 วินาทีไปจนถึงหลายร้อยชั่วโมง

อุปกรณ์มีความยืดหยุ่นด้านช่วงเวลาที่หลากหลาย (หลายช่วงรวมอยู่ในสเปค) และให้การสวิตช์แบบ DPDT 2 คอนแทก กระแสสูงสุดระบุที่ 8A เทอร์มินอลเป็นแบบสกรู ขนาดความกว้างระบุ 90mm ซึ่งใหญ่กว่ารุ่นกะทัดรัดทั่วไป มี Minimum Voltage ระบุ 24V ac/dc และ Time Delay <100ms

Features

- แรงดันจ่าย: 24 - 240 V ac/dc
- ติดตั้งแบบ: DIN Rail
- โหมดการทำงาน: OFF Delay
- ช่วงเวลา: 0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300 s



- จำนวนคอนแทค: 2
- การทำงานของตัวจับเวลา: แบบเดี่ยว (Single)
- การกำหนดคอนแทค: DPDT
- หน่วยเวลา: Hours, Minutes, Seconds
- กระแสสูงสุด: 8A
- แรงดันสูงสุด: 240V ac/dc
- เทอร์มินอล: Screw
- ความกว้าง: 90mm
- แหล่งจ่ายไฟ: External
- Minimum Voltage: 24V ac/dc
- Series: Harmony Time
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- ความลึก: 79.5mm
- Minimum Current: 10mA
- Time Delay: <100ms
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes

Applications

- การหน่วงเวลาเพื่อควบคุมลำดับการทำงาน (sequence control)
- การหน่วงเวลาแบบ OFF Delay สำหรับวงจรควบคุม
- การตั้งเวลาที่ต้องการช่วงเวลาหลายระดับในระบบอุตสาหกรรม
- การติดตั้งในแผงควบคุมบนราง DIN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	OFF Delay
Time Range	0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300s
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Voltage	240V ac/dc
Switch Configuration	DPCO
Terminal Type	Screw
Width	90mm
Power Supply	External
Minimum Voltage	24V ac/dc
Series	Harmony Time
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	79.5mm
Minimum Current	10mA
Better World Product	Yes
Length	22.9mm
Better World Verification	Green Premium
Time Delay	<100ms
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com