



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.3 →

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R2KMR

## Overview

Schneider Electric Harmony Time ซีรีส์ RE22R2KMR เป็นรีเลย์จับเวลาติดราง DIN รองรับแรงดัน 24–240V ac/dc ทำงานในโหมด OFF Delay มีช่วงเวลา 0.3–300 วินาที และมีคอนแทค 2 จุดแบบ DPDT

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานสวิตซ์ตามเวลาในระบบอัตโนมัติของโรงงาน โดยรองรับช่วงแรงดันกว้างและการติดตั้งแบบ DIN rail ซึ่งทำให้เหมาะกับการนำไปแทนที่หรือรวมเข้ากับตู้คอนโทรลอุตสาหกรรมที่ต้องการหน่วงเวลาที่เชื่อถือได้ตามสเปคมีค่าแรงดันขั้นต่ำ/สูงสุด กระแสสูงสุด และช่วงอุณหภูมิทำงานชัดเจน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการหน่วงแบบ OFF Delay เป็นหลัก

## Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: OFF Delay
- Time Range: 0.3 - 300s
- Number of Contacts: 2 (DPDT / DPCO)
- Number of Timer Functions: Single



- Time Increment: Seconds
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Terminal Type: Screw
- Power Supply: External
- Time Delay: <100ms
- Operating Temperature Range: -20°C to +60°C
- Dimensions (as provided): Width 90mm, Depth 79.5mm, Length 22.9mm
- Series: Harmony Time
- Better World Product: Yes (Green Premium)

## Applications

- การจัดลำดับเหตุการณ์ตามเวลาในระบบอัตโนมัติ
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการหน่วงเวลาที่เชื่อถือได้
- การสวิตซ์ตามเวลา (timed switching) ในตู้คอนโทรล

## Specifications

| คุณลักษณะ                 | รายละเอียด      |
|---------------------------|-----------------|
| Supply Voltage            | 24 - 240V ac/dc |
| Mounting Type             | DIN Rail        |
| Mode of Operation         | OFF Delay       |
| Time Range                | 0.3 - 300s      |
| Number of Contacts        | 2               |
| Number of Timer Functions | Single          |
| Contact Configuration     | DPDT            |
| Time Increment            | Seconds         |
| Maximum Current           | 5A              |
| Maximum Voltage           | 240V ac/dc      |
| Terminal Type             | Screw           |
| Switch Configuration      | DPCO            |
| Width                     | 90mm            |
| Power Supply              | External        |
| Minimum Voltage           | 24V ac/dc       |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Depth                         | 79.5mm        |
| Minimum Current               | 10mA          |
| Maximum Operating Temperature | +60°C         |
| Series                        | Harmony Time  |
| Length                        | 22.9mm        |
| Better World Product          | Yes           |
| Better World Verification     | Green Premium |
| Minimum Operating Temperature | -20°C         |
| Time Delay                    | <100ms        |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com