



OMRON

Omron H3DT Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 1 → 120s, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต

Omron

รหัสสินค้า

H3DT-G

OVERVIEW

Omron H3DT-G รีเลย์จับเวลาแบบติดตั้ง DIN (DIN Rail Mount) ใช้แรงดัน 24 - 240V ac/dc เป็นรีเลย์จับเวลาแบบฟังก์ชันเดียว (Single) ช่วงเวลา 1 - 120s มี 2 คอนแทกแบบ SPDT และระบุวัสดุคอนแทกเป็น Silver Alloy

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งภายในตู้คอนโทรล (in-panel) โดยระบุการใช้เทคโนโลยี push in plus เพื่อช่วยให้งานเดินสายรวดเร็วและสะดวก เหมาะกับงานที่ต้องการรีเลย์จับเวลาฟังก์ชันเดียวในช่วงเวลาสั้นถึงกลาง (1-120 วินาที)

FEATURES

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Star Delta
- Time Range: 1 - 120s
- Number of Contacts: 2
- Number of Timer Functions: Single
- Contact Configuration: SPDT
- Time Increment: Seconds

- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 30 V dc, 250V ac
- Terminal Type: Screw
- Power Supply: External
- Width: 90mm
- Depth: 100mm
- Length: 17.5mm
- Series: H3DT
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Contact Material: Silver Alloy
- เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ: push in plus (จากคำอธิบายในสินค้า)

APPLICATIONS

- การควบคุมภายในตู้คอนโทรล (in-panel applications)
- งานที่ต้องการหน่วงเวลาแบบ Star Delta หรือการใช้งานฟังก์ชันเดียว
- ระบบที่ต้องการการติดตั้งบนราง DIN และการเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Star Delta
Time Range	1 - 120s
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	5A

Maximum Voltage	30 V dc, 250V ac
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Power Supply	External
Width	90mm
Series	H3DT
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	100mm
Length	17.5mm
Contact Material	Silver Alloy
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแผ่นลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน