



## Industrial Automation Products & Solutions



# Tele E1ZM10 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 s → 100h, SPDT

ผู้ผลิต : Tele

รหัสสินค้า : E1ZM10 24-240V AC/DC

## Overview

Tele E1ZM10 (รุ่น E1ZM10 24-240V AC/DC) เป็นไทม์เมอร์ solid-state แบบ ultra-compact สำหรับติดตั้งบน DIN Rail มีความแม่นยำสูงและออกแบบเพื่อลดพื้นที่ติดตั้ง

## Features

- Supply Voltage: 24 - 240 V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Range: 0.05 s - 100 h
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Maximum Current: 8 A
- Maximum Voltage: 250 V ac
- Time Increment: Hours, Milliseconds, Minutes, Seconds
- ขนาดกะทัดรัด: Width 17.5 mm, Depth 65 mm, Length 87 mm
- Power Supply: External
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Time Delay (Reset): 100 ms
- เป็นซีรีส์ E1ZM10

## Applications

- ระบบควบคุมที่ต้องการไทม์เมอร์ความแม่นยำสูงและพื้นที่ติดตั้งจำกัด
- งานที่ต้องการความละเอียดของเวลาเป็นมิลลิวินาทีจนถึงชั่วโมง

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Flash Pause First, OFF Delay, ON Delay, ON Delay with Control Contact, One Shot Leading Edge Voltage Controlled, One Shot Leading Edge with Control Contact, One Shot Trailing Edge with Control Contact
Time Range	0.05 s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Milliseconds, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	250V ac
Switch Configuration	SPDT
Width	17.5mm
Power Supply	External
Depth	65mm
Length	87mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Series	E1ZM10
Minimum Operating Temperature	-25°C
Time Delay	(Reset) 100ms



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com