



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact ETD-BL-1T-ON-300S Series DIN Rail Mount Timer Relay, 19.2 → 30V dc, 1-Contact, 3 → 300s,

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2917382

Overview

Phoenix Contact ETD-BL-1T-ON-300S (รุ่น 2917382) เป็นไทเมอร์รีเลย์แบบติดตั้ง DIN ขนาดแคบ 6.2 mm ทำงานแบบ On delay ช่วงเวลา 3–300 วินาที ปรับค่าได้ด้วย thumbwheel พร้อม LED แสดงสถานะ.

จากสเปคอุปกรณ์มีความกว้างเพียง 6.2 mm จึงเหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่แคบ เช่น แนวลัดบนราง DIN ใช้แรงดัน 19.2–30 V dc ปรับเวลา On delay ได้ระหว่าง 3–300 s มีคอนแทคแบบ SPDT (1 contact) รองรับกระแสสูงสุด 6.3 A และเทอร์มินอลแบบสกรู มี LED แสดงสถานะช่วยในการวินิจฉัยและบำรุงรักษา.

Features

- Supply Voltage: 19.2 - 30 V dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 3 - 300 s
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT (SPDT / Switch Configuration SPDT)
- Terminal Type: Screw
- Width: 6.2 mm
- Maximum Current: 6.3 A
- Time Adjustment: Thumbwheel
- LED status indicator
- Operating Temperature: -20°C to +60°C

Applications

- การติดตั้งในตู้คอนโทรลที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
- งานที่ต้องการฟังก์ชัน On delay ภายในช่วง 3–300 วินาที
- การใช้งานบนราง DIN ที่ต้องการรีเลย์ขนาดแคบ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	19.2 - 30V dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	3 - 300s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	6.3A
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Width	6.2mm
Power Supply	External
Depth	86mm
Series	ETD-BL-1T-ON-300S
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	80mm
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com