



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Signal Conditioner, Current, Voltage Input, Current, Voltage Output, 10 → 30V dc Supply

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 218-4469

Overview

RS PRO Signal Isolator รุ่น 218-4469 เป็นคอนดิชันเนอร์สัญญาณที่มีอิมพีแดนซ์ขาเข้าต่ำ ออกแบบสำหรับงานควบคุมกระบวนการและระบบเครื่องมือวัด เพื่อปรับสัญญาณก่อนผ่าน opto-isolating hybrid circuit ช่วยลดการบิดเบือนและเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ

การออกแบบเพื่อให้มีอิมพีแดนซ์ขาเข้าต่ำและการทำงานเป็น isolation ซึ่งว่าอุปกรณ์นี้เน้นการรักษาความถูกต้องของสัญญาณก่อนการแยกฉนวน ซึ่งเหมาะสำหรับการส่งสัญญาณไปยังวงจร opto-isolator ในระบบอุตสาหกรรม

Features

- Module Type: Signal Isolator
- Input Signal Type: Current, Voltage
- Output Signal Type: Current, Voltage
- Input Range: 0 - 20 mA, -250 - +250V dc
- Output Range: 0 - 10 mA, 0 - 10V dc
- Supply Voltage: 10 - 30V dc
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: 0 - +50°C
- Termination: Screw
- Signal Conditioner Function: Isolation

Applications

- งานควบคุมกระบวนการและระบบเครื่องมือวัด
- ปรับสัญญาณก่อนการส่งผ่าน opto-isolating hybrid circuit



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Signal Isolator
Input Signal Type	Current, Voltage
Output Signal Type	Current, Voltage
Input Range	0 - 20 mA, -250 - +250V dc
Output Range	0 - 10 mA, 0 - 10V dc
Supply Voltage	10 - 30V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	0 - +50°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Termination	Screw
Signal Conditioner Function	Isolation
Minimum Operating Temperature	0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com