



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Signal Conditioner, Current, Voltage Input, Current, Voltage Output, 16.8 → 30V Supply

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 794-8574

Overview

RS PRO analogue-to-analogue signal conditioner แบบแยกสัญญาณหนึ่งอินพุตเป็นเอาต์พุตสูงสุด 4 ช่อง เพื่อกระจายสัญญาณอนาล็อกไปยังอุปกรณ์หลายตัว โดยรักษาค่าของสัญญาณต้นทางให้คงที่

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการแจกจ่ายสัญญาณอนาล็อกไปยังหลายจุดแบบแยกช่อง (up to 4 outputs) โดยติดตั้งบนราง DIN และรองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง รวมถึงมาตรฐาน cULus

Features

- Module Type: Analogue Splitter
- รองรับสัญญาณอินพุต: Current, Voltage
- รองรับสัญญาณเอาต์พุต: Current, Voltage
- Input Range: 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Output Range: 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Supply Voltage: 16.8 - 30 V
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Termination: Screw
- Series: Crouse-Hinds
- Standards Met: cULus
- รองรับการแยกสัญญาณเป็นเอาต์พุตสูงสุด 4 ช่อง (ตามคำอธิบาย)

Applications

- ระบบที่ต้องการแจกจ่ายสัญญาณอนาล็อกไปยังหลายจุด
- แผงควบคุมหรือระบบที่ต้องกระจายสัญญาณไปยังอุปกรณ์หลายตัว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Analogue Splitter
Input Signal Type	Current, Voltage
Output Signal Type	Current, Voltage
Input Range	0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20mA
Output Range	0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20mA
Supply Voltage	16.8 - 30V
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	Crouse-Hinds
Standards Met	cULus
Minimum Operating Temperature	-40°C
Termination	Screw
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com