



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, RTD Input, Current Output, 30V dc Supply, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2810308

Overview

Phoenix Contact MINI MCR รุ่น 2810308 ตัวแปลงอุณหภูมิแบบ loop-powered ปรับค่าได้สำหรับ Pt 100

อุปกรณ์ปรับการทำงานผ่าน DIP switches และการเชื่อมต่อแบบสกรู
เหมาะสำหรับการตั้งค่าภาคสนามโดยไม่ต้องการแหล่งจ่ายเพิ่มเติม และได้รับการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX)

Features

- รองรับสัญญาณขาเข้าแบบ RTD (Pt 100)
- เอาต์พุตเป็นสัญญาณกระแส (4 - 20 mA)
- แหล่งจ่าย: 30V dc
- การตั้งค่าผ่าน DIP switches
- การเชื่อมต่อแบบสกรู (Termination: Screw)
- การติดตั้งบนราง DIN (DIN Rail Mount)
- รับรองสำหรับพื้นที่อันตราย: ATEX
- ช่วงอุณหภูมิอุณหภูมิ: -150°C ถึง +300°C
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +65°C

Applications

- ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ Pt 100 (RTD)
- ระบบที่ต้องการการตั้งค่าภาคสนามโดยไม่มีแหล่งจ่ายเพิ่มเติม
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการอุปกรณ์ที่ได้รับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Module Type	Temperature Converter
Input Signal Type	RTD
Output Signal Type	Current
Input Range	-150°C to +300°C
Output Range	4 - 20mA
Supply Voltage	30V dc
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-20 - +65°C
Series	MINI MCR
Termination	Screw
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+65°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com