




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Voltage Input, Voltage Output, 9.6 → 30V dc Supply, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1033201

Overview

Phoenix Contact MINI MCR (model 1033201) เป็นแหล่งจ่ายแรงดันคงที่ 15 V สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเซ็นเซอร์ที่ไม่มีแหล่งจ่ายภายใน พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบกดปลั๊ก

เป็นอุปกรณ์จ่ายแรงดันคงที่ที่ออกแบบมาสำหรับให้พลังงานเซ็นเซอร์โดยเฉพาะ ช่วยให้การติดตั้งและเปลี่ยนเซ็นเซอร์ทำได้รวดเร็วด้วยการเชื่อมต่อแบบกดปลั๊ก และมีการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX)

Features

- Module Type: Constant Voltage Source
- Output 15 V dc สำหรับจ่ายเซ็นเซอร์
- ช่วงแรงดันจ่ายเข้า 9.6 - 30 V dc
- การเชื่อมต่อแบบ Push-In
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- ได้รับการรับรอง ATEX
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 - +70°C

Applications

- การจ่ายพลังงานให้กับเซ็นเซอร์ที่ไม่มีแหล่งจ่ายภายใน
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการอุปกรณ์ได้รับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Constant Voltage Source



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Signal Type	Voltage
Output Signal Type	Voltage
Input Range	9.6 - 30V dc
Output Range	15V dc
Supply Voltage	9.6 - 30V dc
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	MINI MCR
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Termination	Push-In



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com